*imaging all the women**

iFlow

Des performances exceptionnelles
pour des interventions
en toute sécurité

delmont
imaging



Une sécurité à toute épreuve

Et tant de possibilités !

Avec **iFlow**, tout a été mis en oeuvre pour garantir la sécurité de vos patientes. Le contrôle de la stérilité des tubes d'irrigation grâce à la technologie RFID, des mesures de pression précises qui préviennent toute surpression intra-utérine, le calcul du déficit pour prévenir rapidement un problème (perforation de l'utérus ou sur absorption de liquide) ou encore l'affichage permanent des informations clés pour une meilleure réactivité de l'équipe médicale. La sécurité est vraiment au coeur du produit.
Parmi les nombreuses possibilités d'**iFlow**, citons l'aspiration contrôlée pour une vision parfaite, la détection d'instruments pour compenser automatiquement les pertes de charge, et bien sûr le système de transpondeurs par application (laparoscopie, urologie et arthroscopie) qui simplifie l'apprentissage du personnel médical et l'organisation des blocs opératoires, tout en réduisant drastiquement les investissements. **iFlow** n'a pas fini de vous surprendre !

Une interface utilisateur intuitive
Les réglages de la pression et du débit sont immédiatement accessibles.
Les messages et alertes sont affichés explicitement et vous permettent de prendre toutes les bonnes décisions.



Le monitorage du déficit
La balance numérique calcule et affiche clairement le déficit. Une alerte vous préviendra en cas d'incident tel qu'une absorption trop importante de liquide par la patiente ou une perforation de l'utérus.



Une prise en main immédiate
L'insertion des tubulures est élémentaire et permet un démarrage en quelques secondes.

L'aspiration, gage d'une meilleure vision
Grâce à son module d'aspiration dont vous contrôlez directement la puissance, iFlow vous restitue un champ de vision optimal.

Une fonctionnalité innovante : la détection des instruments

Lors de la connexion du tube d'irrigation à votre instrument, la résistance imposée par celui-ci, cause une perte de pression et une diminution du débit. L'activation de cette nouvelle fonctionnalité permet à iFlow de détecter ces variations et d'adapter automatiquement ses paramètres pour respecter la valeur de consigne, avec une précision sans égal ! La pression intra-utérine est toujours celle que vous avez choisie.

La technologie RFID

Le suivi d'utilisation des tubes d'irrigation par RFID (radio-identification) permet d'accroître grandement la sécurité pour la patiente. A l'introduction d'un tube d'irrigation, iFlow vérifie automatiquement la validité de ce tube. La pompe contrôle à la fois le type de tube et le nombre d'utilisation.
N'ayez plus aucun doute ! Les tubulures à usage unique ne peuvent être utilisées qu'une seule fois et les tubulures réutilisables ne peuvent pas être utilisées au-delà des vingt cycles prévus.

Accessoires, références et caractéristiques d'**iFlow** :

iFlow. Pompe d'irrigation et d'aspiration

Programme Hystéroscopie inclus :
- Gamme de pression : 15 à 150 mmHg
- Gamme de débit : 50 à 500 mL/min

Puissance de l'aspiration : 2 L/min au maximum
Alimentation électrique : (100-240 V~ ; 50/60 Hz)
Consommation électrique : 80 VA
Dimensions : 380 x 148 x 388 mm
Poids : 6,3 kg
Classification : Classe I, Type BF, IP 41

Réf. D110 100 500

Transpondeur. Programme Laparoscopie

- Gamme de pression : non ajustable
- Gamme de débit : 1,0 à 1,8 L/min

Réf. D110 100 004

Transpondeur. Programme Arthroscopie

- Gamme de pression : 5 à 150 mmHg
- Gamme de débit : 0,1 à 1,8 L/min

Réf. D110 100 008

Transpondeur. Programme Urologie

- Gamme de pression : 10 à 90 mmHg
- Gamme de débit : 25 à 500 mL/min

Réf. D110 100 009

Tube d'irrigation à usage unique

Fourni stérile. Boite de 10 tubes
Avec la technologie RFID

Réf. D110 100 001

Tube d'irrigation à usages multiples

Réutilisable 20 fois
Avec la technologie RFID

Réf. D110 100 005

Tube d'aspiration à usage unique. Avec 2 connecteurs

Fourni stérile. Boite de 10 tubes

Réf. D110 100 002



Tube d'aspiration au vide avec filtre

Utilisable durant une période de 30 jours

Réf. D110 100 003

Container pour sécrétions - 3 Litres

Livré par deux

Réf. D110 100 006

Balance numérique pour le container

Permet un calcul du bilan Entrée/Sortie

Réf. D110 100 000

Pédale double de commande

Marche / Pause / Arrêt de l'irrigation

Réf. D110 100 010

delmont imaging

Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tel : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

W.O.M. est le fabricant de la pompe et ses accessoires, dispositif médical de Classe IIb portant le marquage CE0197. Organisme notifié TÜV, présenté dans ce document. Ces dispositifs médicaux commercialisés par delmont-imaging ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice des dispositifs avant toute utilisation. Date d'établissement du document : Septembre 2018.

Document non contractuel - Réf. D900 700 062 A – 09/2018 - Copyright© 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission préalable de DELMONT IMAGING.

• Imagez toutes les femmes