

Société						
Nom du produit	Endojack	CAUT60	ClearView	RUM II	Vcare DX Plus	Lumin
Photo	Voir en annexe de ce document					
Utilisation à usage unique	✓	✓	✓	✗ seuls les embouts sont à usage unique	✓	✓
Nombre d'unités par boîte	5	10	5	5 embouts	8	10
Montage du matériel à réaliser avant utilisation	✗	✗	✗	✓ embouts à attacher au corps	✗	✗
Stérilisation du matériel à réaliser avant utilisation	✗	✗	✗	✓ le corps	✗	✗
Hystéromètre-dilateur fourni	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Embout distal atraumatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diamètre embout	6 mm	6 mm	NC*	6,7x120 mm, 6,7x100 mm, 6,7x80 mm, 6,7x60 mm, 5,1x60 mm, 5,1x37,5 mm	NC	6 mm
Longueur embout	60-70 mm ou 80-90 mm	45 mm, 70 mm, 90 mm	60-70 mm ou 80-90 mm		Réglable	60-80 mm

*NC : Information non communiquée par le concurrent

Société	 delmont imaging		 CLINICAL INNOVATIONS			
Nom du produit	Endojack	CAUT60	ClearView	RUM II	Vcare DX Plus	Lumin
Embout de longueur adaptable	✓ de 10 mm	✓ 3 longueurs possibles	✓ de 10 mm	✗	✓	✓ de 20 mm
Adaptateur de longueur intégré à l'embout	✓	✗ 2 réducteurs en pièces détachées	✗ 1 réducteur	✗ différents embouts	✓ dans la continuité du corps gradué incurvé	NC
Solidarisation manipulateur / utérus	Ballonnet	Effet ventouse	Ballonnet	Ballonnet	Ballonnet	Ballonnet
Instrument pour réaliser la solidarisation	Seringue 10 mL pour gonfler le ballonnet	Vide central du bloc opératoire et tubulure d'aspiration ou seringue 50 mL	Seringue 12 mL pour gonfler le ballonnet	Seringue 5 mL pour gonfler le ballonnet	Seringue 10 mL pour gonfler le ballonnet	Seringue 12 mL pour gonfler le ballonnet
Instrument inclu dans le set	✓	✓ tubulure avec Y de dérivation	✓	✗	✗	✗
Possibilité d'épreuve au bleu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre de canules	2	1	2	2	2	2

Société	 delmont imaging					
Nom du produit	Endojack	CAUT60	ClearView	RUM II	Vcare DX Plus	Lumin
Canules intégrées dans le corps du manipulateur	✓	✓	✗	✓ mais elles doivent être clipsées manuellement	✓	✓
Poignée rotative (antéversion, rétroversion)	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Blocage de la rotation	✓	/	✗	✓	/	✓
Angulation totale possible	env. 200°	/	210° (120° antéversion, 90° rétroversion)	140° (90° antéversion, 50° rétroversion)	/	120°

Annexe :

